

Postgresql

[Основа инструкции на хабре](#)

Минимальный compose файл с возможностью подключиться извне, логином и паролем:

```
services:
  postgres:
    image: postgres:16.3
    environment:
      POSTGRES_DB: "testdb"
      POSTGRES_USER: "testuser"
      POSTGRES_PASSWORD: "testpass"
    ports:
      - "5432:5432"
```

Точка входа для инициализации базы данных: **docker-entrypoint-initdb.d** Все *.sql или *.sh файлы в этом каталоге - скрипты для инициализации БД. Детали использования:

1. если БД уже была проинициализирована ранее, то никакие изменения к ней применяться не будут;
2. если в каталоге присутствует несколько файлов, то они будут отсортированы по имени с использованием текущей локали (по умолчанию en_US.utf8).

```
services:
  postgres:
    image: postgres:16.3
    environment:
      POSTGRES_DB: "testdb"
      POSTGRES_USER: "testuser"
      POSTGRES_PASSWORD: "testpass"
    volumes:
      - ./docker-entrypoint-initdb.d
    ports:
      - "5432:5432"
```

Для постоянного размещения БД нужно подмонтировать соответствующий каталог (куда будут сохраняться данные) в контейнер и при необходимости переопределить переменную окружения **PGDATA**

services:

postgres:

image: postgres:16.3

environment:

POSTGRES_DB: "testdb"

POSTGRES_USER: "testuser"

POSTGRES_PASSWORD: "testpass"

PGDATA: "/var/lib/postgresql/data/pgdata"

volumes:

- ./docker-entrypoint-initdb.d

- mydata:/var/lib/postgresql/data

ports:

- "5432:5432"

volumes:

mydata:

Подключение к базе через psql

```
psql -d testdb -U testuser -W -h 127.0.0.1 -p 5430
```

Revision #4

Created 23 July 2024 14:31:58 by Admin

Updated 15 March 2025 19:01:42 by Admin