

# ????????? ??????? (Zabbix agent + script)

В этом случае создается источник данных Zabbix agent и устанавливается ключ system.run[размещение скрипта на клиенте].

Элемент данных Теги Предобработка 1

Родительские элементы данных abctest

\* Имя

Тип

\* Ключ

Тип информации

\* Интерфейс узла сети

Единицы измерения

\* Интервал обновления

Пользовательские интервалы

Тип	Интервал	Период	Действие
<input checked="" type="radio"/> Переменный	<input type="text" value="По расписанию"/>	<input type="text" value="50s"/>	<input type="text" value="1-7,00:00-24:00"/>

[Добавить](#) [Удалить](#)

\* Время ожидания

\* История

\* Динамика изменений

Преобразование значений

Заполнение поля инвентаря узла сети

Описание

Активировано

Можно установить предобработку данных перед итоговым занесением в БД

Шаги предобработки ?	Имя	Параметры	Другое при ошибке	Действия
1:	Регулярное выражение	All ok	1	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Тест</a> <a href="#">Удалить</a>
Другое при ошибке		<a href="#">Отбросить значение</a>	<a href="#">Задать значением</a>	<a href="#">Задать ошибку в</a> 0
<a href="#">Добавить</a>		<a href="#">Тест всех шагов</a>		
Тип информации	Числовой (целое положительное)			

Дальше - стандартно триггеры, ...

---

Revision #2

Created 12 August 2024 05:08:28 by Admin

Updated 15 October 2024 10:00:06 by Admin